Standpladser og adgangsveje

Standpladser og adgangsforhold i alle typer boliger

20. oktober 2026

Hvem kan benytte denne affaldsordning?
Alle grundejere af boliger i Københavns Kommune skal have godkendt og registreret en standplads og adgangsvej, hvorfra renovatøren afhenter affald. Både standplads og adgangsvej skal som udgangspunkt altid placeres på egen matrikel.

Hvad er standplads og adgangsvej?
Ved standplads forstås et areal til placering af ejendommens affald, hvorfra det kan afhentes løst eller i beholdere.
Adgangsvejen er det areal, hvor affaldet skal transporteres fra og helt hen til skel.

Det sørger Københavns Kommune for
Københavns Kommune godkender og registrerer standpladser og adgangsveje, hvorfra affald kan afhentes. Ved godkendelsen vurderer kommunen, om kravene til standpladsen og adgangsvejen er opfyldt. Kommunen vurderer i den forbindelse:

- Om adgangsvejen fortsat er så kort og direkte som muligt uden unødvendige sving og niveauspring
- Om standplads og adgangsvej er indrettet og vedligeholdt, så kravene til placering, belægning, bredde, frihøjde, arbejdsbredde og adgangsforhold er opfyldt
- Om adgangsvejen fortsat opfylder kravene til trapper, trin og hældning
- Om adgangsvej og standplads er tilstrækkeligt oplyst
- Om porte, døre og låger kan stå åbne af sig selv og fastholdes i åben stilling under hele tømningen, f.eks. med krog, eller anden permanent holdbar løsning i hoftehøjde. Løse sten, kiler el.lign. er ikke tilstrækkeligt
- Om porte, døre og låger kan åbnes indefra, enten med bynøglen, vrider eller dørtryk
- Og, hvor der er skaktløsning, om der er monteret spjæld på skakten, og om beholderne kan placeres, så der højst er 30 cm fra skaktens munding til beholderens åbning.

Kommunens godkendelse betyder ikke, at kommunen overtager ansvaret for standpladsen eller adgangsvejen. Grundejer skal fortsat sørge for, at kravene i denne retningslinje er opfyldt.

Det skal grundejeren sørge for
Grundejer skal sørge for, at den godkendte standplads og adgangsvej til enhver tid opfylder kravene i denne retningslinje.

Standplads og adgangsvej
Grundejer skal:

- Sørge for, at adgangsvejen er så kort og direkte som muligt uden unødvendige sving og niveauspring. Standplads og affaldsbeholdere er placeret højst 30 meter i reel gåafstand fra ejendommens skel, dér hvor der er adgangsvej til ejendommen
- Sørge for, at materiellet er placeret på en gårdsplads eller et lignende åbent areal eller i et let tilgængeligt rum i terrænniveau
- Sørge for at der er mulighed for at anbringe tilstrækkeligt materiel, så bestemmelser om særskilt sortering kan overholdes og overfyldning af beholdere kan undgås.
- Sørge for, at den reelle gåafstand fra ejendommens opgangsdør til standpladsen højst er 50 meter
- Sørge for, at affaldet er placeret, så renovationsmedarbejderne kan afhente det i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne
- Sørge for, at restaffald, bleaffald og madaffald, der står i det fri i gården, så vidt muligt er placeret mindst 5 meter fra vinduer til beboelsesrum eller køkken. Ved øvrige affaldstyper og løst placeret affald, f.eks. stort indbo, tages der også udgangspunkt i dette
- Sørge for, at adgangsvej og standplads har en kørefast, jævn, plan og skridsikker belægning uden huller, revner og kanter
- Sørge for, at adgangsvejen er uden trapper og trin og så vidt muligt uden hældninger. Hvis dette ikke er muligt, må adgangsvejen højst have en hældning på 1:4 (14,04 grader). Hvis hældningen er stejlere end 1:10 (5,71 grader), skal følgende være opfyldt:
    - Der skal være trin til at gå på og dobbeltramper til at køre på
    - Trinnene skal være mindst 0,40 meter brede, mindst 0,40 meter dybe og højst 0,10 meter høje
    - Dobbeltramperne skal passe til det kørende materiel, så beholderen ikke afsporer
    - Hældningen skal for ca. hver femte meter være udformet med en vandret repos, der er min. 2,1 m i

    - dybden og så bred, at der er plads til både materiel og renovationsmedarbejder
    - Hvis hældningen højst er 1:7 (8,13 grader), og den samlede strækning med hældning er under 5 meter, kan trin, dobbeltramper og vandrette reposer undlades.
- Sørge for, at adgangsvej og standplads er tilstrækkeligt oplyst, så renovationsmedarbejderne kan se hele adgangsvejen hen til standpladsen
- Sørge for, at adgangsvejen har den nødvendige bredde. Adgangsvejens bredde skal være mindst 0,8 meter ved benyttelse af 2-hjulede affaldsbeholdere og 1,0 meter ved benyttelse af 3- og 4-hjulede affaldsbeholdere
- Sørge for, at den reelle fribredde gennem bygning, døråbning mv. er på mindst 1,0 meter
- Sørge for, at der er en arbejdsbredde foran affaldsbeholderne på 1,3 meter
- Sikre at den reelle frihøjde på adgangsvejen og standpladsen er mindst 2,1 meter. Dvs. at alle installationer (lys, ledninger, rør mm.) skal ligge over den reelle frihøjde
- Sørge for, at standplads og adgangsvej er indrettet og vedligeholdt, så kravene til placering, belægning, bredde, frihøjde, arbejdsbredde og adgangsforhold er opfyldt
- Sørge for, at adgangsvej og standplads er tilstrækkeligt oplyst, og vedligeholde belysningen
- Holde adgangsvejen fri for cykler, haveredskaber, bevoksning mv. og være opmærksom på lavthængende grene
- Holde løse hunde og andre dyr væk fra adgangsvejen, når tømning foregår
- Sikre fri adgang til og omkring affaldsmateriellet på de tidspunkter, der er fastsat for indsamling, så beholdere uhindret kan trækkes ud til skraldebilen
- Sørge for, at affaldsbeholdere og løst placeret affald, fx stort indbo, er anbragt på den standplads og på den måde, som er aftalt med kommunen
- Sørge for, at håndtag/hjul på 2-hjulede affaldsbeholdere vender ud mod renovationsmedarbejderen
- Vedligeholde adgangsvej og standplads, herunder belægning og lysforhold.

<u>Porte, døre og låger</u>
Grundejer skal løbende:

- Sørge for, at adgangsvejens eventuelle port, dør eller låge kan stå åben af sig selv og kan fastholdes i åben stilling under hele tømningen, fx med krog eller anden permanent holdbar løsning. Løse sten, kiler eller lignende er ikke tilstrækkeligt

- Sørge for, at port, dør eller låge ikke spærrer for affaldsbeholderne på standpladsen
- Sørge for, at port, dør eller låge kan åbnes indefra, enten med bynøglen, vrider eller dørtryk
- Vedligeholde port, dør eller låge og eventuel krog, så kravene fortsat er opfyldt.

Tekniske hjælpemidler

Grundejer skal:

- Sørge for, at eventuelle lifte er vedligeholdte, og at lovpligtige serviceeftersyn gennemføres
- Sørge for, at dokumentation for lovpligtigt serviceeftersyn er opsat på eller lige ved liftens betjeningspanel. Dokumentationen kan være i form af klistermærke eller label. Eventuel servicerapport eller andet dokument fra serviceleverandøren kan ophænges. Faktura eller serviceaftale accepteres ikke som dokumentation
- Sørge for, at dokumentationen indeholder oplysninger om, at eftersynet er udført efter BEK 428 af 05/04/2022, at eftersynet er udført af en sagkyndig, dato for seneste eftersyn, dato for næste eftersyn eller frekvens samt identifikation af det tekniske hjælpemiddel.

Vinter og gennemkørsel

Grundejer skal:

- Sørge for, at adgangsvejen er ryddet for blade, sne og is
- Om vinteren sørge for, at adgangsvejen er saltet og gruset helt ud til kørebanen
  Læs om hvor du skal salte og snerydde
- Ved gennemkørsel til standplads med 12 meter lastvogn sørge for en reel frihøjde på 4,5 meter og en bredde på 3,6 meter. Frihøjden måles som den reelle frihøjde, dvs. lamper, belysning og øvrige installationer skal være placeret uden for dette mål.

Andre forhold

Hvis der ikke kan godkendes en standplads eller adgangsvej, skal grundejer efter aftale med Københavns Kommune stille affaldet frem til skel eller bagkant af fortov.

Grundejer skal i så fald:

- Sørge for, at affald, der skal stilles frem foran ejendommen, tidligst stilles frem aftenen før afhentning og inden kl. 06.00 på tømmedagen
- Sørge for, at affaldet placeres i skel eller ved bagkant af fortov og ikke er til gene for forbipasserende
- Sørge for, at affaldet stilles håndterbart

- Sørge for, at affaldsbeholdere fjernes igen hurtigst muligt og senest samme dag, som tømningen har fundet sted.

Særligt for villaer
For villaer, herunder en- og tofamiliehuse og rækkehuse, gælder desuden følgende krav:

- Beholdere skal anbringes i terrænniveau
- Standpladsen til affaldsbeholdere skal placeres højst 20 meter fra ejendommens skel ved fortovet, dér hvor der er adgangsvej til ejendommen. Adgangsvejen skal have en hældning på under 1:10 (5,7 grader)
- Adgangsvejen skal være tilstrækkeligt bred. Ved 2-hjulede affaldsbeholdere skal adgangsvejen være mindst 0,8 meter bred, og ved 3- og 4-hjulede affaldsbeholdere mindst 1,0 meter bred. Derudover skal der være en fri gangbredde gennem bygning, døråbning mv. på mindst 1,0 meter
- Der skal være en arbejdsbredde foran affaldsbeholderne på 1,3 meter
- Der skal være en frihøjde på mindst 2,1 meter på adgangsvejen og standpladsen
- Håndtag og hjul på 2-hjulede affaldsbeholdere skal vende ud mod renovationsmedarbejderen
- Adgangsvejen må kun have én port, dør eller låge. Den skal kunne stå åben af sig selv og kunne fastholdes i åben stilling under hele tømningen, fx med krog eller anden permanent holdbar løsning. Løse sten, kiler eller lignende er ikke tilstrækkeligt
- Hvis affaldet afhentes fra bagsiden af ejendommen, skal der være et tydeligt husnummer
- Adgangsvejen skal holdes fri for cykler, haveredskaber, bevoksning mv. Der skal være opmærksomhed på lavthængende grene, og løse hunde og andre dyr skal holdes væk fra adgangsvejen, når tømning foregår
- Der skal være mulighed for at anbringe tilstrækkeligt affaldsmateriel, så bestemmelserne om særskilt sortering kan overholdes, og overfyldning af beholdere kan undgås.
- Affaldsbeholdere må gerne opbevares uden for standpladsen mellem tømninger, når blot de er på standpladsen eller eventuelt sat længere frem på adgangsvejen i skel eller bagkant af fortov på tømmetidspunktet.

Hvis affaldet skal stilles frem foran hver parcel, skal grundejer desuden:

- Sørge for, at affaldet tidligst stilles frem aftenen før afhentning og inden kl. 06.00 på tømmedagen
- Placere affaldet i skel eller ved bagkant af fortov, så det ikke er til gene for forbipasserende
- Sørge for, at affaldet stilles håndterbart.

Bemærkninger
Grundejer skal kontakte Københavns Kommune via Nem Affaldsservice, hvis grundejer ønsker at ændre standpladsen eller adgangsvejen.

Grundejer kan tilslutte sig Nøgleordningen, hvis der ikke er fri adgang til indsamlingsmateriellet. Se retningslinjen "Nøgleordning".

I særlige og midlertidige tilfælde kan Københavns Kommune bestemme, at affaldet skal stilles frem til tømning, indtil adgangsforhold eller lignende er bragt i orden.

Ved brug af affaldssugesystemer eller nedgravede affaldsløsninger henvises til retningslinjerne for mobilsug, centralsug og nedgravede beholdere.

Hvis din adgangsvej eller standplads ikke er på egen matrikel, skal dette være tinglyst.

Se også *Vejledning om Affaldsløsninger i byggesager* for flere råd og regler om affaldsløsninger.